



VISCOSIMETRI CANNON-FENSKE

Cod. 01.4740.76

Viscosimetri per liquidi opachi CANNON-FENSKE serie 350

Descrizione

Caratteristiche principali:

- modello 34-C per liquidi opachi.
- In vetro per la determinazione della viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo le norme ASTM D-445, D-46, IP71 con certificato.

Dati Tecnici

| | |
|------------------------|---------|
| Costante approx. cSt/s | 0,5 |
| Serie | 350 |
| Scala | 100÷500 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Costante approx. cSt/s | Serie | Scala |
|------------|----------------------------|------------------------|-------|-----------|
| 01.4740.32 | VISCOSIMETRI CANNON-FENSKE | 0,002 | 25 | 0,4 ÷ 1,6 |
| 01.4740.45 | VISCOSIMETRI CANNON-FENSKE | 0,004 | 50 | 0,8 ÷ 3,2 |
| 01.4740.52 | VISCOSIMETRI CANNON-FENSKE | 0,008 | 75 | 1,6 ÷ 6,4 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------|-------|-----|-----------|
| 01.4740.57 | VISCOSIMETRI FENSKE | CANNON- | 0,015 | 100 | 3÷15 |
| 01.4740.64 | VISCOSIMETRI FENSKE | CANNON- | 0,035 | 150 | 7÷35 |
| 01.4740.69 | VISCOSIMETRI FENSKE | CANNON- | 0,1 | 200 | 20÷100 |
| 01.4740.75 | VISCOSIMETRI FENSKE | CANNON- | 0,25 | 300 | 50÷200 |
| 01.4740.76 | VISCOSIMETRI FENSKE | CANNON- | 0,5 | 350 | 100÷500 |
| 01.4740.78 | VISCOSIMETRI FENSKE | CANNON- | 2,5 | 450 | 500÷2500 |
| 01.4740.79 | VISCOSIMETRI FENSKE | CANNON- | 8 | 500 | 1600÷8000 |
