



# WTB50

Cod. 22.9859.99

Bagnomaria ad acqua litri 51 MEMMERT modello WTB50

## Descrizione

Il bagnomaria ad acqua serie **WTB** Memmert è disponibile in sei modelli di dimensioni. Il concetto di comando colpisce per la sua navigazione a menù intuitiva e comoda. Un punto culminante particolare: grazie alla visualizzazione remota personalizzabile tramite CustomView, hai sempre un occhio sulle informazioni importanti.

Caratteristiche principali:

- Campo di temperatura fino a 100°C.
- 6 dimensioni del modello (da 7 a 51 litri di volume).
- Ampia gamma di accessori: un coperchio ad anelli concentrici, un dispositivo di agitazione, una pompa di circolazione.
- Tecnologia di controllo all'avanguardia.
- Acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facilmente pulibile per la vasca di lavoro e l'alloggiamento.

Perfetto per l'uso quotidiano in laboratorio: la vasca in acciaio inossidabile di alta qualità con angoli arrotondati è facile da pulire e può essere completamente svuotata utilizzando la valvola di scarico standard senza lasciare residui. Il design compatto ed ergonomico significa che Memmert **WTB** si adatta a qualsiasi banco da laboratorio.

Memmert è nota per i suoi eccellenti concetti operativi e i bagnomaria **WTB** di nuova concezione continuano ad esserne la prova evidente:

- Il touch screen convince grazie al menù intuitivo e facile da usare.
- L'highlight: la possibilità di personalizzare il display impostando i parametri che più si desidera tenere sott'occhio anche da lontano
- la CustomView che permette di visualizzare e tenere sotto controllo costante questi parametri in tutto il laboratorio.

Il bagnomaria WTB è fornito con coperchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox.

## Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 sopra T ambiente ÷ +95
Precisione (° C)	0,1
Volume (l)	51
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	592x472x200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	868x554x425 con coperchio a cupola
Numero di posti massimo portaprovette	-
Peso (kg)	16
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/2800

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni vasca (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.9860.99	WTB6	7,5	277x217x150	479x289x375 con coperchio a cupola	6	230/50/1000
22.9855.99	WTB11	10	267x207x200	479x289x425 con coperchio a cupola	7	230/50/1000
22.9856.99	WTB15	17,1	482x277x150	749x349x375 con coperchio a cupola	9	230/50/1420
22.9857.99	WTB24	23,1	472x267x200	749x349x425 con coperchio a cupola	10	230/50/1420
22.9858.99	WTB35	37,5	602x482x150	868x554x375 con coperchio a cupola	14	230/50/2800
22.9859.99	WTB50	51	592x472x200	868x554x425 con coperchio a cupola	16	230/50/2800

## Accessori/Correlati

23.A009.68	WTB50B48813 Installazione e set di connessioni fra il CPM650 e i bagni WTB50
23.A009.70	WTB50B48815 Cestello di supporto per bagni WTB50
23.A009.71	WTB50B48809 Coperchio speciale ad anelli concentrici per bagni WTB50
23.A009.74	WTB50SV3550 Dispositivo di agitazione per bagni WTB50 incluso telaio di supporto
23.A009.72	WTB50CPM650 Dispositivo di raffreddamento Peltier CPM650 per bagnomaria per temperature inferiori a quella ambiente da +10 ° C per bagnomaria WTB50.
23.A013.15	WTB50B50771 Ripiano inferiore forato, reversibile per 2 altezze (30 o 60 mm), acciaio inossidabile, per WTB50

---

**23.A013.59**

WTB50B50764

Coperchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox per bagni WTB50

---