

# TEMP 7 VIO PT100

Cod. 22.9964.99

Termometro con sensore Pt 100 modello TEMP 7 VIO



## Descrizione

Il termometro digitale portatile per sonde PT 100 **TEMP7 VIO**, robusto e facile da usare, è dotato di un ampio display LCD retroilluminato a colori, per una visione sempre chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna. Termometro per misurazioni accurate e precise in un ampio intervallo di misure è consigliato per applicazioni in laboratorio o dove si necessita di alta precisione.

Caratteristiche principali:

- Il Led sopra il display indica lo stato della misura e può segnalare eventuali errori, visibili a distanza.
- I messaggi di autodiagnosi, uniti alle procedure guidate, rendono l'utilizzo dello strumento facile ed intuitivo.
- L'offset su un punto a scelta dell'utente permette di allineare le misure in caso di leggera deriva della catena.
- Funzioni Min-Max-Hold.
- Misure a bassa temperatura fino -200°C. Velocità di risposta media.
  
- E' possibile collegare sensori PT 100 a 3 fili, tramite il connettore binder a 3 pin con blocco di sicurezza, per evitare disconnessioni involontarie del sensore
- Autospegnimento dopo 20 minuti (disattivabile).
- Grado di protezione IP56.
- Indicatore stabilità lettura.

**Temp 7 Vio** viene fornito in una comoda valigia rigida per il trasporto, dove è possibile alloggiare lo strumento e tutti gli accessori.

## Dati Tecnici

Range temperatura (° C)	-200÷+999
Precisione (° C)	±0,3 (-99÷+199° C)±1 nel resto della scala
Risoluzione del display (° C)	0,1 (-99÷+199,9° C)±1 nel resto della scala

---

<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	85x45x185
<b>Peso (g)</b>	400
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	3x1,5V batterie tipo AA

---

## Accessori/Correlati

---

<b>23.5366.14</b>	PT56TFE Sonda di temperatura con cavo PTFE per liquidi e aria
<b>23.5363.14</b>	PT56P Sonda di temperatura a penetrazione
<b>23.5365.14</b>	PT56L1/5DIN Sonda di temperatura 1/5DIN
<b>23.5362.14</b>	PT56C Sonda di temperatura per contatto
<b>23.5364.14</b>	PT56A Sonda di temperatura per aria
<b>23.5367.14</b>	PT56/500 Sonda di temperatura per liquidi e aria
<b>23.5368.14</b>	PT56/1000 Sonda di temperatura per liquidi e aria
<b>23.5280.14</b>	3K220 Sonda di temperatura tipo K per liquidi.
<b>23.5281.14</b>	3K320 Sonda di temperatura tipo K per liquidi.
<b>23.5282.14</b>	3K350 Sonda di temperatura tipo K per liquidi.
<b>23.5283.14</b>	3K6100 Sonda di temperatura tipo K per liquidi
<b>23.5284.14</b>	3K6120 Sonda di temperatura tipo K per liquidi.
<b>23.5285.14</b>	3K650 Sonda di temperatura tipo K per liquidi.
<b>23.5286.14</b>	3K520C Sonda di temperatura a contatto tipo K.
<b>23.5287.14</b>	3K1200 Sonda di temperatura a contatto tipo K a filo manipolabile.
<b>23.7777.99</b>	3K415P Sonda per termocoppia tipo K, a penetrazione.

---