

TEMP 7 VIO NTC con sonda NT7P

Cod. 22.9984.99

Termometro portatile TEMP 7 VIO NTC con sonda Termistore NT7P con punta a penetrazione



Descrizione

Il termometro **TEMP 7 VIO NTC**, robusto e facile da usare, è dotato di un ampio display LCD retroilluminato a colori, per una visione sempre chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna.

Il Led sopra il display indica lo stato della misura e può segnalare eventuali errori, visibili a distanza.

I messaggi di autodiagnosi, uniti alle procedure guidate, rendono l'utilizzo dello strumento facile ed intuitivo.

L'offset su un punto a scelta dell'utente permette di allineare le misure in caso di leggera deriva della catena.

Funzioni Min-Max-Hold.

Più accurato di una termocoppia e più veloce di una PT100, il termometro **Temp 7 Vio NTC** è l'ideale per misurazioni veloci in un campo di lavoro ristretto.

Molto pratico, adatto all'industria alimentare, per controllare il settore della climatizzazione, impianti HAVC o quando è importante avere un buon rapporto qualità/prezzo.

Altre caratteristiche:

- Autospegnimento dopo 20 minuti (disattivabile)
- Display LCD a colori retroilluminato
- Grado di protezione IP 56
- Indicatore stabilità lettura
- Ingressi Singolo connettore CINCH/ RCA

Tutti gli strumenti vengono forniti in una comoda valigia rigida per il trasporto, dove è possibile alloggiare lo strumento e tutti gli accessori.

Dati Tecnici

Range temperatura (° C)

-50 ÷ +150

Precisione (° C)	±0,2
Risoluzione del display (° C)	0,1
Fermo lettura	sì
Dimensioni (LxPxH mm)	85x45x185
Peso (g)	400
Alimentazione	3x1,5 batterie tipo AA
Tipo di sonda in dotazione	NT7P per penetrazione

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo di sonda in dotazione
22.9982.99	TEMP 7 VIO NTC	NT7L per liquidi e aria
22.9984.99	TEMP 7 VIO NTC con sonda NT7P	NT7P per penetrazione