

# XA 52.5Y.A

Cod. 22.A001.13

Bilancia analitica portata 52 g, divisione 0,01 mg RADWAG modello XA 52.5Y.A serie ELLIPSIS



## Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA 5Y.A** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione;Conteggio pezzi;Controllo del peso, in un range minimo e massimo;Dosaggi;Pesata in percentuale;Misure di densità;Pesata di animali;Formulazioni;Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

Altre caratteristiche nella brochure allegata.

## Dati Tecnici

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Portata (g)</b>                    | 52  |
| <b>AutoDist</b>                       | 0,01  |
| <b>Pompa H2O</b>                      | 1   |
| <b>Ripetibilità (mg)</b>              | 0,01  |
| <b>Linearità (mg)</b>                 | ±0,03   |
| <b>Calibrazione</b>                   | interna (automatica)  |
| <b>Display</b>                        | 10" Touchscreen   |
| <b>Dimensione piatto (Ø mm)</b>       | 90 + 85 (opzione)   |
| <b>mV campo di misura (ORP)</b>       | 170x200x220   |
| <b>Dimensione (LxPxH mm)</b>          | 435 x 855 x 540   |
| <b>Peso (kg)</b>                      | 14,7  |
| <b>Interfacce</b>                     | USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                          |
| <b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b> | Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax |
| <b>Temperatura di lavoro (° C)</b>    | +10÷+40   |
| <b>Umidità relativa (%)</b>           | 20÷80   |

## Varianti

| <b>Codice</b> | <b>Prodotto</b> | <b>Portata (g)</b> | <b>AutoDist</b> | <b>Ripetibilità (mg)</b> | <b>Linearità (mg)</b> |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 22.A001.13    | XA 52.5Y.A      | 52                 | 0,01            | 0,01                     | ±0,03                 |
| 22.A001.14    | XA 110.5Y.A     | 110                | 0,01            | 0,02                     | ±0,06                 |
| 22.A001.15    | XA 210.5Y.A     | 210                | 0,01            | 0,025                    | ±0,1                  |
| 22.A001.19    | XA 82/220.5Y.A  | 82/220             | 0,01/0,1        | 0,06                     | ±0,06/0,2             |

## Accessori/Correlati

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>23.A017.72</b> | RTP-UEW80<br>Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80 |
|-------------------|---|