

# XA 310.5Y.A

Cod. 22.A001.17

Bilancia analitica portata 310 g, divisione 0,1 mg RADWAG modello XA 310.5Y.A serie ELLIPSIS



## Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA.5Y.A** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione;Conteggio pezzi;Controllo del peso, in un range minimo e massimo;Dosaggi;Pesata in percentuale;Misure di densità;Pesata di animali;Formulazioni;Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

Altre caratteristiche nella brochure allegata.

## Dati Tecnici

<b>Portata (g)</b>	310
<b>AutoDist</b>	0,1
<b>Pompa H2O</b>	1
<b>Ripetibilità (mg)</b>	0,1
<b>Linearità (mg)</b>	±0,3
<b>Calibrazione</b>	interna (automatica)
<b>Display</b>	10" Touchscreen
<b>Dimensione piatto (Ø mm)</b>	100
<b>mV campo di misura (ORP)</b>	170x200x220
<b>Dimensione (LxPxH mm)</b>	435 x 855 x 540
<b>Peso (kg)</b>	14,7
<b>Interfacce</b>	USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax
<b>Temperatura di lavoro (° C)</b>	+10÷+40
<b>Umidità relativa (%)</b>	20÷80

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Portata (g)</b>	<b>Pompa H2O</b>	<b>Ripetibilità (mg)</b>	<b>Linearità (mg)</b>
22.A001.16	XA 220.5Y.A	220	1	0,05	±0,2
22.A001.17	XA 310.5Y.A	310	1	0,1	±0,3
22.A001.18	XA 520.5Y.A	520	-	0,18	±0,5

## Accessori/Correlati

<b>23.A017.72</b>	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------