

# XA 520.5Y.A

Cod. 22.A001.18

Bilancia analitica portata 520 g, divisione 0,1 mg RADWAG modello XA 520.5Y.A serie ELLIPSIS



## Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA.5Y.A** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione;Conteggio pezzi;Controllo del peso, in un range minimo e massimo;Dosaggi;Pesata in percentuale;Misure di densità;Pesata di animali;Formulazioni;Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

Altre caratteristiche nella brochure allegata.

## Dati Tecnici

Portata (g)	520
AutoDist	0,1
Pompa H2O	-
Ripetibilità (mg)	0,18
Linearità (mg)	±0,5
Calibrazione	interna (automatica)
Display	10" Touchscreen
Dimensione piatto (Ø mm)	100
mV campo di misura (ORP)	170x200x220
Dimensione (LxPxH mm)	435 x 855 x 540
Peso (kg)	14,7
Interfacce	USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax
Temperatura di lavoro (° C)	+10÷+40
Umidità relativa (%)	20÷80

## Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Pompa H2O	Ripetibilità (mg)	Linearità (mg)
22.A001.16	XA 220.5Y.A	220	1	0,05	±0,2
22.A001.17	XA 310.5Y.A	310	1	0,1	±0,3
22.A001.18	XA 520.5Y.A	520	-	0,18	±0,5

## Accessori/Correlati

23.A017.72	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80
------------	---