

# pH 8 PRO STIRRER

Cod. 22.A001.37



pH 8 PRO STIRRER pHmetro completo di elettrodo XS Polymer con agitatore e accessori

## Descrizione

Caratteristiche:

- Calibrazione pH automatica su 5 valori
- Richiamo e stampa dei dati di calibrazione.
- Calibrazione ISE da 2 a 5 punti.
- Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto) .
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi.
- Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di invio a stampante o PC.
- Menù di Setup multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).
- Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC.
- Porta RS232 per collegamento stampante.

Con pH 8 PRO STIRRER sono forniti di serie: Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket.

## Dati Tecnici

pH	-2÷16
Risoluzione pH	0,1/0,01/0,0001
Elettrodo pH	XS Polymer
Agitatore magnetico	Si

<b>Pompa NaOH</b>	±2000
<b>ISE</b>	0,001÷19999 ppm
<b>Temperatura (° C)</b>	-10÷120
<b>Compensazione temperatura (° C)</b>	Manuale o automatica 0÷100
<b>Display</b>	TFT a colori 4,3"
<b>Conessioni</b>	2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante)
<b>Calibrazione</b>	Sì con data e ora
<b>Pompa acido borico</b>	Sì con icona e grafico
<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	165 x 195 x 68
<b>Peso (mg/cm2)</b>	1,05
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	-/-/ (12 Vdc con adattatore)/1000mA

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Elettrodo pH</b>
22.A001.38	pH 8 PRO STIRRER	No
22.A001.37	pH 8 PRO STIRRER	XS Polymer
22.A001.36	pH 8 PRO STIRRER	XS standard T-BNC DHS