

# WB-4MS

Cod. 22.A001.92

Bagno ad acqua-termostato BIOSAN modello WB-4MS



## Descrizione

Bagno ad acqua-termostato WB-4MS è progettato per ricerche di laboratorio in ambito chimico, farmaceutico, medico e biologico.

Caratteristiche:

- Migliore stabilizzazione della temperatura (fino a 0,1°C) grazie all'agitatore magnetico integrato (velocità regolata di 250-1000 giri/min).
- Configurazione semplice
- accuratezza nel mantenimento dell'alta temperatura
- struttura compatta
- design accattivante e moderno garantiscono un utilizzo esteso di questo bagno.
- La vasca può contenere fino a 2 portaprovette.

altri dati tecnici:

- Range di controllo temperatura : 5°C sopra la temperatura ambiente 100°C
- Risoluzione impostazioni temperatura: 0,1° C
- Uniformità temperatura a 37°C:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Impostazione digitale del tempo : 1 min- 96 ore / non-stop (incremento di 1 min)
- Display : LCD, 2x16 caratteri

## Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+25÷+100
Capacità vasca (l)	4
Ampiezza movimento (mm)	-

---

<b>Velocità (rpm)</b>	250÷1000
<b>Dimensioni vasca (LxPxH mm)</b>	235x135x110
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	340x270x250
<b>Peso (kg)</b>	3,4
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	220/50/-600

---

## Accessori/Correlati

---

<b>23.A020.51</b>	TR-16/19 Portaprovette per 16 provette da Ø16 a Ø19mm. Dimensioni 155x90x112mm
<b>23.A020.52</b>	TR-30/13 Portaprovette per 30 provette da Ø10 a Ø13mm. Dimensioni 155x90x112mm
<b>23.A020.53</b>	TR-44/11 Portaprovette per 44 provette da microcentrifuga da 2 / 1,5 ml . Dimensioni 155x90x112mm
<b>23.A020.54</b>	TR-5/30 Portaprovette per 5 provette Ø30mm . Dimensioni 155x90x112mm

---