AB 1200/50

Cod. 10.1005.00

Armadio di sicurezza per prodotti chimici SAFETYBOX® modello AB 1200/50

Descrizione

Armadio conforme alle norme EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011. Caratteristiche tecniche:

- Costruito completamente in acciaio decapato ed elettrozincato, spessore 10/10 con verniciatura a epossidiche antiacido passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo (micron) ad un massimo di 250?m (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001:2008.
- Zoccolo pallettizzato certificato: nuova progettazione dello zoccolo per rendere più agevole lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura. Zoccolo eventualmente asportabile.
- Struttura esterna monolitica completamente saldata.
- 2 scomparti separati, uno per acidi e uno per basi.
- Vasche di fondo con griglie forate che fungono da ripiano, in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido su un lato e in inox AISI 304 sull'altro lato. Capacità di raccolta ca. 8 litri cad. Portata kg. 40/100.
- Apertura porta a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi).
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
- Predisposizione per filtro a carboni attivi granulare Carbox® (mod. F007).
- Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.
- Fusibili 5x20 F da 500 µA
- Lampada di accensione impianto aspirazione.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in conformità alle normative italiane europee sulla sicurezza.
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Manuale d'uso e manutenzione.

Dati Tecnici

©2023 CDL Consorzio Distribuzione Laboratorio - P.I.: 03265500284 - R.E.A. di Padova N. 295249

Volume interno (l)	300
Dimensioni interne (LxPxH mm)	530 + 530x470x551
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	1200x500x720 (620)
Peso (kg)	75
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230 / 50 / 21
Modello	2 ante con vasca di fondo con griglia forata per comparto, aspiratore e predisposizione per filtro

Varianti

Codice	Prodotto	Volume interno (l)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
10.1033.00	AB 900/50	212	380 + 380x470x551	900x500x720 (620)	70
10.1005.00	AB 1200/50	300	530 + 530x470x551	1200x500x720 (620)	75

Accessori/Correlati

23.0024.00	VS 015 Ripiano aggiuntivo, in acciaio inox per AB 1200/50. Dimensioni (LxPxH, mm): 530x430x30.
23.0028.00	VS014 Ripiano aggiuntivo, in acciaio verniciato antiacido per AB 1200/50. Dimensioni (LxPxH, mm): 530x430x30.

©2023 CDL Consorzio Distribuzione Laboratorio - P.I.: 03265500284 - R.E.A. di Padova N. 295249