

ECO 25

Cod. 22.2518.88

Termoreattore per analisi del COD 25 posti Velp modello ECO25



Descrizione

Termoreattore studiato per l'analisi del COD e per la preparazione, attraverso una digestione per via umida, di campioni per la determinazione di elementi metallici e non metallici nei diversi substrati organici e inorganici (minerali, leghe, mangimi, terreni, sedimenti, tessuti organici).

Struttura metallica con verniciatura epossidica appositamente studiata e testata per rendere lo strumento altamente resistente all'aggressione dei reagenti chimici, meccanici e corrosivi in genere.

Caratteristiche principali:

- Possibilità di selezione di 5 temperature, 70, 100, 120 150 e 160°C.: grazie all'introduzione di quest'ultimo range di temperatura è possibile effettuare *l'analisi del COD in soli 30 minuti*
- 4 tempi di funzionamento, 30, 60, 120 minuti o infinito

La totale sicurezza operativa è garantita tramite calotta di copertura delle provette, protezione sul blocco riscaldante e termostato di sicurezza.

E' dotato di segnalazione acustica a fine ciclo con spegnimento automatico.

Un deviatore cambia tensione permette l'allacciamento elettrico a tensioni di rete di 230 V o 115 V.

Eco 25

con protezione di sicurezza a 25 posti per provette da 16 mm di diametro esterno

Dati Tecnici

Numero di posti campioni	25 (Ø 16 mm)
Temperatura (° C)	70, 100, 120 150, 160
Stabilità (° C)	± 0,5
Tempo di reazione	30, 60, 120 min. / infinito
Dimensioni (LxPxH mm)	155x275x95
Peso (kg)	3,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	115-230/50-60/400

Varianti

Codice	Prodotto	Numero di posti campioni	Temperatura (° C)	Stabilità (° C)	Dimensioni (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.2505.88	ECO 8	8 (Ø 16 mm) + 1 (Ø 22 mm)	70, 100, 120, 150, 160	±0,5	135x230x95	2	115-230/50-60/140
22.2518.88	ECO 25	25 (Ø 16 mm)	70, 100, 120 150, 160	± 0,5	155x275x95	3,6	115-230/50-60/400