

# MF/100

Cod. 22.4245.27

Mantello riscaldante con agitazione per palloni modello MF 100



## Descrizione

Mantelli riscaldanti con agitazione per palloni da 100 a 2000 ml, ideali per riscaldare ed agitare il liquido contenuto nel pallone, contemporaneamente o separatamente.

Costruiti secondo le normative di sicurezza europee, con struttura di forma cilindrica in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida. La resistenza inserita in un blocco unico di fibra di ceramica e ricoperta da una calotta di alluminio, rivestita con tessuto in fibra di vetro, assicura un ottimo isolamento anche in caso di rottura accidentale del pallone.

Tutti i modelli della serie MF sono dotati di un interruttore generale ON/OFF con luce verde, un termoregolatore con scala numerata per la programmazione ed il controllo della temperatura con spia luminosa gialla, ed un variatore elettronico per impostare i giri RPM su scala numerata con spia a luce verde per segnalare l'agitazione in corso.

Sulla parte posteriore degli strumenti è montato un morsetto con vite per il fissaggio dell'asta di sostegno.

## Dati Tecnici

Capacità pallone (ml)	100
Temperatura massima (° C)	+350
Velocità (rpm)	100÷2500
Classe di protezione	IP 32
Dimensioni (ØxH mm)	185x175
Peso (kg)	2,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/130

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	pallone	Temperatura massima (° C)	Dimensioni (ØxH) mm	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.4245.27	MF/100	100		+350	185x175	2,6	230/50-60/130
22.4250.27	MF/250	250		+350	205x190	2,8	230/50-60/180
22.4255.27	MF/500	500		+350	245X210	3,3	230/50-60/250
22.4260.27	MF/1000	1000		+350	245X210	3,7	230/50-60/450
22.4265.27	MF/2000	2000		+350	310X230	6,6	230/50-60/600