

# C-MAG HS 7 IKAMAG

Cod. 22.0279.82

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello C-MAG HS 7



## Descrizione

Agitatore magnetico con riscaldamento, con superficie in vetro ceramica ad alta resistenza chimica.

Temperatura 50÷500° C con circuito di sicurezza a 550° C. Selezione precisa della temperatura a mezzo display digitale.

Indicatore di sicurezza che segnala alta temperatura della superficie. Codice errore su display digitale.

Velocità 100÷1500 giri minuto regolabile con potenziometro con scala da 0 a 6. Pannello controllo elevato per protezione contro perdita di liquidi.

Adatto a lavorare da 5 a 40° C con umidità 80%.

Preso per allacciamento di un termometro elettronico.

## Dati Tecnici

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Velocità (rpm)                | 100÷1500    |
| Volume trattabile (l)         | 10          |
| Temperatura massima (° C)     | 500         |
| Dimensioni piastra (Ø mm)     | 180x180     |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm) | 220x330x105 |
| Classe di protezione          | IP 21       |
| Peso (kg)                     | 5           |

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

220 / -- / --

## Varianti

| Codice     | Prodotto           | Velocità (rpm) | Volume trattabile (l) | Temperatura massima (° C) | Dimensioni piastra (Ø mm) | Dimensioni esterne (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 22.7514.99 | C-MAG HS 4 IKAMAG® | 100÷1500       | 5                     | 500                       | 100x100                   | 168x220x105                   | 3         | 230 / - / -                    |
| 22.7303.99 | C-MAG HS 10 IKAMAG | 100÷1500       | 15                    | 50÷500                    | 260x260                   | 300x415x105                   | 6         | 220 V                          |
| 22.0279.82 | C-MAG HS 7 IKAMAG  | 100÷1500       | 10                    | 500                       | 180x180                   | 220x330x105                   | 5         | 220 / -- / --                  |