

LBS2-4,5

Cod. 22.7553.99

Vasca ad ultrasuoni modello LBS2-4,5



Descrizione

Le vasche ad ultrasuoni LBS2 permettono una perfetta pulizia degli oggetti in tempi rapidi, vengono anche utilizzate in laboratorio per degasare, estrarre e miscelare.

I modelli LBS2 sono dotati di un timer digitale e di un variatore di potenza. Offrono inoltre la possibilità di scelta tra due frequenze, 40 o 59 KHz e di un riscaldamento da 20 a 80° C.

Tutti i modelli sono corredati di un allarme sonoro che entra in funzione quando la temperatura supera i valori impostati.

La vasca interna è in lamiera di acciaio inox stampada in un unico pezzo.

Dati Tecnici

Capacità della vasca (l)	4,5
Frequenza di lavoro (KHz)	40 / 59
Riscaldamento (° C)	20÷80
Regolazione potenza	40÷100
Timer	1÷99 min / continuo
Rubinetto di scarico	-
Dimensioni interne della vasca (LxPxH mm)	300x150x100
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	320x170x230
Peso (kg)	3,4
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/135

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità della vasca (l)	Rubinetti di scarico	Dimensioni interne della vasca (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.7553.99	LBS2-4,5	4,5	-	300x150x100	320x170x230	3,4	230/50/135
22.7530.99	LBS2-10	10	1	300x240x150	320x260x290	6,9	230/50/250
22.7661.99	LBS2-15	15	1	330x300x150	350x320x300	9,4	230/50/350
22.7662.99	LBS2-22,5	22,5	1	500x300x150	510x320x310	12,7	230/50/500

Accessori/Correlati

23.7570.99	616.1025.05 Coperchio in acciaio per vasca ad ultrasuoni LBS2-4,5.
23.7574.99	616.1027.05 Cestello in acciaio inox per vasca ad ultrasuoni LBS2-4,5.
23.7578.99	616.1043.45 Detergente universale per vasche ad ultrasuoni