

IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®

Cod. 01.0915.61

Imbuto vetro PYREX®/DURAN® gambo corto Ø esterno mm 125



Descrizione

Caratteristiche:

- Resistenti al calore e agli aggressivi chimici.
- Pareti con inclinazione di 60°.
- Secondo DIN 12 445, ISO 4798.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø esterno superiore mm)	125
Per filtri Ø (mm)	185÷240

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø esterno superiore mm)	Per filtri Ø (mm)
01.0915.40	IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®	35	45÷55
01.0915.44	IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®	45	55÷70
01.0915.51	IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®	70	110÷125
01.0915.53	IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®	80	125÷150
01.0915.57	IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®	100	150÷185

01.0915.61	IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®	125	185÷240
01.0915.64	IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®	150	240÷270
01.0915.69	IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®	200	320÷385
