

IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®

Cod. 01.0915.69

Imbuto vetro PYREX®/DURAN® gambo corto Ø esterno mm 200



Descrizione

Caratteristiche:

- Resistenti al calore e agli aggressivi chimici.
- Pareti con inclinazione di 60°.
- Secondo DIN 12 445, ISO 4798.

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Dimensioni (Ø esterno superiore mm) | 200 |
| Per filtri Ø (mm) | 320÷385 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Dimensioni (Ø esterno superiore mm) | Per filtri Ø (mm) |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 01.0915.40 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 35 | 45÷55 |
| 01.0915.44 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 45 | 55÷70 |
| 01.0915.51 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 70 | 110÷125 |
| 01.0915.53 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 80 | 125÷150 |
| 01.0915.57 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 100 | 150÷185 |

| | | | |
|------------|----------------------------|-----|---------|
| 01.0915.61 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 125 | 185÷240 |
| 01.0915.64 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 150 | 240÷270 |
| 01.0915.69 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 200 | 320÷385 |
