

FLEXI PUMP PRO®

Cod. 22.8232.99

Pompa peristaltica a doppia testa INTERSCIENCE modello FLEXI PUMP PRO®



Descrizione

FLEXI PUMP PRO® è una pompa peristaltica a doppia testa per dosare con precisione terreni di coltura, agar o qualsiasi tipo di diluente. Compatta ed ergonomica è dotata di un'intuitiva interfaccia.

La sua velocità e la sua precisione garantiscono la massima efficienza nella preparazione del campione.

Calibrazione guidata su volumi scelti dall'utilizzatore. Conforme alle normative ISO 6887-1 e 7218.

Caratteristiche principali:

- Può dispensare volumi compresi fra 50 µl e 99 litri con una portata variabile da 3 ml/min a 2,5 l/min.
- Si possono impostare 3 diversi modi di dispensazione: continua, singola o multipla.
- 32 programmi predefiniti con controllo sul display digitale.
- Struttura in acciaio inox per una semplice pulizia.
- Utilizza tubi autoclavabili spessore 1,6 mm con diametro interno compreso tra 1,6 e 8 mm.
- Connessione per comando a pedale o dispensatore manuale (opzionali).
- Porta USB per pc e RS 232 per stampante.

La dotazione standard include:

- Set di tubi autoclavabili con diametro interno di 3,2 mm.
- Set di tubi autoclavabili con diametro interno di 6,4 mm.
- Cavo di alimentazione.
- Cavo USB.
- Manuale d'uso.

Dati Tecnici

Precisione (%)

0,9 (9 ml) / 0,5 (18 ml) / 0,4 (225 ml)

Dimensioni (LxPxH cm)	16x33x21
Peso (kg)	5,8
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/-

Accessori/Correlati

23.8635.99	561 002 Supporto di dispensazione regolabile.
23.8637.99	507 008 Comando a pedale.
23.8634.99	561 001 Dispensatore manuale/automatico modello Handygun con pulsante di start.
23.8643.99	562 101 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 1,6 mm.
23.8644.99	562 102 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 3,2 mm.
23.8645.99	562 103 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 4,8 mm.
23.8646.99	562 104 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 6,4 mm.
23.8647.99	562 105 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 8 mm.
23.A001.03	410 150 Stampante termica.
