

# MINISTAT®125

Cod. 22.8717.99

Criostato compatto HUBER modello MINISTAT®125



## Descrizione

I Ministat Huber sono dei piccoli criotermostati che grazie alle dimensioni ridotte, possono essere impiegati con il minimo ingombro, ad esempio in una cappa da laboratorio o all'interno di impianti tecnici. Nonostante le dimensioni estremamente ridotte, gli apparecchi sono ben equipaggiati e offrono una potenza sufficiente per la termoregolazione di fotometri, refrattometri, viscosimetri, apparecchiature per la distillazione, recipienti di reazione e mini-impianti

caratteristiche principali:

- Controllore Pilot ONE con tecnologia Plug & Play
- Regolazione della temperatura precisa
- Display a colori 5.7" con funzione grafica
- Comoda guida utente in 6 lingue
- Protezione dalle sovratemperature e da un basso livello di liquido
- Classe di sicurezza III/FL (DIN 12876)
- Potente pompa aspirante-premente
- Avvio calendario, ora, data, dispositivo di programmazione
- Calibrazione a 2 punti per sensore di controllo
- Interfaccia RS232 e raccordo Pt100
- Connessioni Ethernet, USB

## Dati Tecnici

Volume vasca (l)	2,7
Temperatura (° C)	-25÷150

Stabilità (° C)	±0,02
Portata pompa (l/min/mbar)	22/700
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	178x80/120
Capacità refrigerante a 20° C (W)	300
Capacità refrigerante a 0° C (W)	210
Capacità refrigerante a -20° C (W)	50
Capacità refrigerante a -30° C (W)	-
Dimensioni (LxPxH mm)	255x370x429
Peso (kg)	25
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	208-240V 1~/2~ 50/60Hz

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca (l)	Temperatura (° C)	Dimensioni vasca (LxPxH mm)	Capacità refrigerante a 20° C (W)	Capacità refrigerante a 0° C (W)	Capacità refrigerante a -20° C (W)	Capacità refrigerante a -30° C (W)	Dimensioni (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.8717.99	MINISTAT® 125	2,7	-25÷150	178x80/120	300	210	50	-	255x370x429	25
22.A001.73	MINISTAT® 230	3,5	-40÷+200	170 x 85 / 135	420	380	250	50	255X450X476	37
22.8736.99	MINISTAT® 240	5,5	-45÷200	205x85/157	600	550	350	50	300x465x516	41