

# JLT 4

Cod. 22.3150.88

Flocculatore per prove di Jar Test 4 posti VELP modello JLT4



## Descrizione

Strumenti progettati per effettuare due differenti operazioni analitiche:

- Prove di Jar Test per l'ottimizzazione dei dosaggi di coagulanti per la separazione di inquinanti negli impianti di depurazione di acque reflue.
- Test di cessione di metalli pesanti con acido acetico diluito o con acqua satura di anidride carbonica per rifiuti da inviare in discarica.
- Caratterizzati da semplicità di utilizzo, design ergonomico e ripetibilità delle impostazioni.

### Caratteristiche principali:

- Struttura metallica con verniciatura epossidica resistente ai reagenti chimici, meccanici e corrosivi in genere.
- Aste di agitazione realizzate in acciaio inossidabile regolabili in altezza e dotate di un dispositivo auto-bloccante con frizione.
- Pannello comandi leggermente inclinato per facilitare l'impostazione e la lettura dei parametri impostati.
- Pannello posteriore retroilluminato per una più facile lettura (disinseribile).
- Motoriduttore in corrente continua per ogni postazione che consente di ottenere ottime prestazioni e riproducibilità anche a bassi regimi.
- Velocità di rotazione programmabile da 10 a 300 giri/minuto con selezione di 1 giro/minuto, ed il tempo residuo per il funzionamento dell'agitazione può essere impostato su due differenti scale (in ore o in minuti) o funzionamento in continuo.

## Dati Tecnici

Numero di postazioni	4
Velocità (rpm)	10÷300
Timer	0÷999 min / 0÷ 99 h / continuo
Dimensioni (LxPxH mm)	645x260x347

---

<b>Peso (kg)</b>	13
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	115-230/50-60/19

---

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Numero di postazioni</b>	<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	<b>Peso (kg)</b>
22.3150.88	JLT 4	4	645x260x347	13
22.3160.88	JLT 6	6	935x260x347	17

---