

R-300

Cod. 22.9099.99



Evaporatore rotante sistema automatico sollevamento 5 litri B-305 e interfaccia I-300 BUCHI modello R-300H

Descrizione

Il nuovo Rotavapor® R-300 soddisfa le massime aspettative in termini di praticità e versatilità. Il suo design modulare permette di estendere o comporre un sistema completamente integrato, nel quale un'interfaccia centrale regola tutti i componenti.

Caratteristiche principali:

- Rimozione agevole del pallone e del condotto del vapore con la combi-clip.
- Uso facilitato grazie al dispositivo di sollevamento ergonomico, elettrico o manuale.
- Regolazione immediata della temperatura di riscaldamento e della velocità di rotazione con manopole posizionate in modo intuitivo.
- Facilità di ampliamento plug & play per comporre un sistema completamente integrato con interfaccia centrale, pompa da vuoto e refrigeratore a circuito chiuso, in base alle proprie esigenze.
- Scelta tra bagno di riscaldamento rapido da 1 L (20-95°C) e da 5 L (20-220°C).
- Disponibile nella configurazione base senza interfaccia e nelle configurazioni con interfaccia I-300 o I-300 Pro.
- Vetriere protette con rivestimento anti-implosione "plastic-glass".
- Disponibilità di una vasta gamma di utili accessori: disponibili diverse configurazioni delle parti in vetro, schermo di sicurezza, coperchio per il bagno di riscaldamento, distillazione automatica e rilevamento automatico della schiuma.
- Controllo operativo di precisione con visualizzazione digitale integrata della temperatura di riscaldamento, della velocità di rotazione e della posizione del dispositivo di sollevamento.
- Tracciabilità di tutti i parametri di processo, comprese registrazione e rappresentazione grafica dei dati con la Interface I-300 Pro opzionale.
- Allarme immediato con avviso automatico su dispositivo mobile in caso di anomalie di processo (solo con Interface I-300 / I-300 Pro).

Sono forniti completi di: bagnomaria con display B-301 o B-305, pallone di evaporazione da 1 litro, pallone di raccolta da 1 litro, set di raccordi e cavo di alimentazione.

Dati Tecnici

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Velocità (rpm) | 100÷280 |
| Volume palloni (ml) | 50÷5000 |
| Display | Si |
| Classe di protezione | IP21 |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 400x320x615 |
| Peso (kg) | 17,2 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/50-60/1500 |
| Sistema di sollevamento | Automatico |
| display | I-300 |
| Bagno Riscaldante digitale | 5 litri B-305 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Volume palloni (ml) | Peso (kg) | Sistema sollevamento | di display | Bagno Riscaldante digitale |
|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 22.9095.99 | R-300 | 50÷5000 | 17,2 | Manuale | No | 5 litri B-305 |
| 22.9096.99 | R-300 | 50÷1000 | 15 | Manuale | No | 1 litro B-301 |
| 22.9097.99 | R-300 | 50÷5000 | 17,2 | Automatico | No | 5 litri B-305 |
| 22.9099.99 | R-300 | 50÷5000 | 17,2 | Automatico | I-300 | 5 litri B-305 |
| 22.9100.99 | R-300 | 50÷1000 | 15 | Automatico | I-300 | 1 litro B-301 |
| 22.9101.99 | R-300 | 50÷5000 | 17,2 | Automatico | I-300Pro | 5 litri B-305 |
| 22.9102.99 | R-300 | 50÷1000 | 15 | Automatico | I-300Pro | 1 litro B-301 |

Accessori/Correlati

| | |
|-------------------|--|
| 23.9567.99 | 11060707 Sensore per temperatura vapori all'interno del sistema di evaporazione |
|-------------------|--|