

R-300

Cod. 22.9101.99



Evaporatore rotante sistema automatico sollevamento 5 litri B-305 e interfaccia I-300 PRO BUCHI modello R-300H

Descrizione

Il nuovo Rotavapor® R-300 soddisfa le massime aspettative in termini di praticità e versatilità. Il suo design modulare permette di estendere o comporre un sistema completamente integrato, nel quale un'interfaccia centrale regola tutti i componenti.

Caratteristiche principali:

- Rimozione agevole del pallone e del condotto del vapore con la combi-clip.
- Uso facilitato grazie al dispositivo di sollevamento ergonomico, elettrico o manuale.
- Regolazione immediata della temperatura di riscaldamento e della velocità di rotazione con manopole posizionate in modo intuitivo.
- Facilità di ampliamento plug & play per comporre un sistema completamente integrato con interfaccia centrale, pompa da vuoto e refrigeratore a circuito chiuso, in base alle proprie esigenze.
- Scelta tra bagno di riscaldamento rapido da 1 L (20-95°C) e da 5 L (20-220°C).
- Disponibile nella configurazione base senza interfaccia e nelle configurazioni con interfaccia I-300 o I-300 Pro.
- Vetriere protette con rivestimento anti-implosione "plastic-glass".
- Disponibilità di una vasta gamma di utili accessori: disponibili diverse configurazioni delle parti in vetro, schermo di sicurezza, coperchio per il bagno di riscaldamento, distillazione automatica e rilevamento automatico della schiuma.
- Controllo operativo di precisione con visualizzazione digitale integrata della temperatura di riscaldamento, della velocità di rotazione e della posizione del dispositivo di sollevamento.
- Tracciabilità di tutti i parametri di processo, comprese registrazione e rappresentazione grafica dei dati con la Interface I-300 Pro opzionale.
- Allarme immediato con avviso automatico su dispositivo mobile in caso di anomalie di processo (solo con Interface I-300 / I-300 Pro).

Sono forniti completi di: bagnomaria con display B-301 o B-305, pallone di evaporazione da 1 litro, pallone di raccolta da 1 litro, set di raccordi e cavo di alimentazione.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	100÷280
Volume palloni (ml)	50÷5000
Display	Si
Classe di protezione	IP21
Dimensioni (LxPxH mm)	400x320x615
Peso (kg)	17,2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50-60/1500
Sistema di sollevamento	Automatico
display	I-300Pro
Bagno Riscaldante digitale	5 litri B-305

Varianti

Codice	Prodotto	Volume palloni (ml)	Peso (kg)	Sistema sollevamento	di display	Bagno Riscaldante digitale
22.9095.99	R-300	50÷5000	17,2	Manuale	No	5 litri B-305
22.9096.99	R-300	50÷1000	15	Manuale	No	1 litro B-301
22.9097.99	R-300	50÷5000	17,2	Automatico	No	5 litri B-305
22.9099.99	R-300	50÷5000	17,2	Automatico	I-300	5 litri B-305
22.9100.99	R-300	50÷1000	15	Automatico	I-300	1 litro B-301
22.9101.99	R-300	50÷5000	17,2	Automatico	I-300Pro	5 litri B-305
22.9102.99	R-300	50÷1000	15	Automatico	I-300Pro	1 litro B-301

Accessori/Correlati

23.9567.99	11060707 Sensore per temperatura vapori all'interno del sistema di evaporazione
------------	--